

 **coonir**



CAMPIONE 4.05





ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD BASICA CAMPIONE 4.05

Estructura.	Estructura de la carrocería construida con acero tubular galvanizado utilizando soldadura MIG
Laminación exterior.	Laminación de los costados con aluminio y el toldo de una pieza en fibra de vidrio reforzado con plástico.
Acabados interiores.	Revestimiento de los laterales del salón en formidur gris. Techo en woodstock negro y porta equipajes en plástico y aluminio.
Aislamiento y recubrimientos.	Aislamiento de ISOFLEX y los costados con poliuretano expandido. El área del motor con Fieltro Felónico y placas de madera revestido con linoleum.
Fronte, trasero y toldo.	Facia delantera en fibra de vidrio con plástico reforzado. Trasera en aluminio y plástico, Toldo de una sola pieza en fibra de vidrio reforzado.
Parabrisas y ventanillas.	Medallón delantero de 2 secciones en color verde. Ventanillas corredizas alumadas con estructura de aluminio y cortinas. En la opción de cristales pagados se cuenta con un nuevo sistema de ventanas con 4 secciones abatibles para ventilación.
Compartimiento de equipaje.	Cajuelas con capacidad de 8.7 a 12 mts.3 dependiendo del largo de la unidad y los accesorios. Tapas pantográficas de aluminio con bloqueo neumático, protector de maleteros y el piso recubierto de aluminio.
Portabultos.	Estructurados en aluminio, madera y plástico inyectado, con iluminación y luces de navegación.
Panel numerado en cada asiento con salidas de aire, luz y aire acondicionado.	Panel numerado en cada asiento con salidas de aire, luz y aire acondicionado.
Puertas de acceso.	Puerta pantográfica de 710 mm. de apertura libre, construida en plástico y estructurada en aluminio.
Aire acondicionado y calefacción.	Preparación para instalación de aire acondicionado, aislamiento total de la carrocería, calefacción salón de pasajeros y opcional aire acondicionado Carrier y/o Termo King instalado en la unidad.
Sanitario en el salón.	Sanitario con A/C en la parte trasera de la unidad (central opcional) con depósitos separados de agua limpia y de agua utilizada.
Hieleras	Conservadora de hielos con 2 termos (caliente y frío) y/o nevera eléctrica opcional.
Mamparas	Dos medias mamparas con estructuras de acero y revestidas en plástico.
Asientos	De 50 a 59 asientos reclinables convencionales o soft de 3 a 5 posiciones dependiendo del largo de la unidad y las opciones en el salón.
Cabina del operador.	Asiento de operador neumático en tela del color de los asientos del salón.
Espejos retrovisores.	Pasamanos de plástico inyectado y estructurado en acero. El panel de control del operador en una sola unidad de fácil acceso.
Equipo de video y sonido	Espejos eléctricos con estructura de acero y revestimiento en poliuretano de diseño COMIL fijado en la estructura.
Iluminación interior y exterior.	Radio AM/FM-Stereo con bocinas, cargador de celular y DVD con 3 monitores (opcional en algunos modelos). Externa: Faros de alta con lámparas de halógeno reflector plástico, luz baja con lámpara de halógeno. Faros de niebla y direccionales con cubierta de policarbonato. La unidad cuenta con luces de navegación de acuerdo con las normas internacionales.
Tanque de combustible.	Tanque de combustible de plástico entre ejes con capacidad de 500 lts.
Sistema eléctrico.	Central Eléctrica de 24 volts (opcional).
Largo de la unidad	Disponibilidad en 12.80, 13.20, y 14.00 mts.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Revestimiento lateral del salón en alfombra.-Revestimiento portaequipaje en alfombra.- Alfombra removible en cabina y escalera.- Alfombra para el pasillo.- Dos medias paredes divisorias en fibra de vidrio con protección del operador.- Pared divisoria con puerta para el salón.- Asiento Soft con apoyo piernas.- Asiento cama turismo 2X1.- Fundas en tela blanca.- Cortinas plegadas.- Puerta pantográfica central entre ejes.- Puerta para el chofer.- División en maleteros.- Escalón de cortesía.- Protectores en maleteros.- Cierre neumático en maleteros.- Ventanas con vidrios plegados.- Cristal vigia trasero.- Aire forzado en porta equipajes.- Baño central.- Aire acondicionado Carrier o Termo King.- Asiento para guía.- Mesa de juegos.- Camarote de operador.- Hielera.- Nevera eléctrica.- Reloj digital.- DVD con 3 monitores.- DVD con pantallas planas. Micrófonos instalados.- Interfón azafata.- Preparación para audifonos individuales.- Sistema multiplex.- Alarma de velocidad.- Bocina de aire.- Toma de aire del filtro del motor en el techo.- Control de presión de aire en los neumáticos instalado.- Itinerario de viaje con accionamiento electrónico.- Instalación de sirena marcha atrás.- espejo eléctrico.- Ascensor para discapacitados.



COMIL

Comilbus de México S.A. DE C.V. Mantiene una política de desarrollo continuo en sus carrocerías, por lo que se reserva el derecho de modificar las especificaciones y opciones sin recurrir en ninguna responsabilidad.

Oficinas Comerciales: Av. Comisión Federal de Electricidad No. 788 Parque Industrial Millenium C.P. 78395 San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. 01 (444) 824-9837 Fax: 01 (444) 824-9826 Cel. 044 (444) 188 33 84 y 044 (444) 130 88 96 E-mail: carlosnarvaez@comilonibus.com.br